

PACKRAUM UND VERSAND




KARTONVERSCHLIESSER SM 44 HS

Diese Kartonverschluss-Maschine eignet sich für die Verarbeitung von unterschiedlichen Schachtelabmessungen. Die Höhen- und Seiteneinstellung auf das richtige Schachtelformat erfolgt vollautomatisch. Die Grundstellung der oberen Verschlusseinheit ist oben. Die Schachteln werden durch die Zuführungseinrichtung AS24/650 zentriert, vereinzelt und in die Maschine eingeführt. Der Vorantrieb der Schachteln erfolgt mittels seitlichen Förderbändern.

TECHNISCHE DATEN

SM 44 HS

SM 44 Kartonformate (L x B x H)	min. 200 x 160 x 140 mm max. 600 x 500 x 500 mm
SM 44-4 Kartonformate (L x B x H)	min. 200 x 160 x 90 mm max. 600 x 500 x 500 mm
SM 446 Kartonformate (L x B x H)	min. 200 x 160 x 90 mm max. 600 x 500 x 500 mm
Leistung	SM 44: 12-14 Kartons/min SM 446: 8-10 Kartons/min
Laufgeschw. Förderbänder	22 lfm/min
Selbstklebebänder in Rollen	Verschlusseinheit K11/K12
Aussen-Ø	max. 410 mm
Kern-Ø	76 mm



KARTONVERSCHLIESSER SM 44 HS

Bandbreite	75 mm
Aussenmasse der Maschine (L x B x H)	3.308 x 920 (1.121) x 1.830–2.050 mm SM 44: 3352 x 1.110 x 1.830-2.030 mm SM 446: 4.183 x 1.215 x 4.183 mm
Beinstützen verstellbar	530 ÷ 680 mm (Standard) 480 x 820 mm
Luftversorgung	min. 6 Bar, max. 7 Bar
Druckluftverbrauch	ca. 7 ÷ 12 l/Karton
Stromanschluss	380 V, 3 Phasen, 50 Hz

OPTIONEN

- Bei Kunststoffgebinden wird die untere Verschlüsseinheit abgesenkt und die obere Verschlüsseinheit hochgefahren.
- Bei einer Serie von Schachtel gleicher Höhe fährt die obere Verschlüsseinheit auf das Schachtelformat hinunter und hält diese Position.
- Sensoren auf der Verschlüsseinheit erkennen und unterscheiden Kunststoffgebinde von Kartonschachteln und geben Alarm bei Bandbruch oder Bandende.
- Eine Band-Abrollhilfe ist auf der Verschlüsseinheit montiert.
- Automatisches Schliessen von Boden- und Deckelklappen.

VORTEILE

- Einfache Bedienung
- Automatische Einstellung bei Änderung der Kartonformate
- Automatische Verkleben der oberen und unteren Kartonseite
- Start/Stop Automatik; Auslösung über Lichtschranke
- Klebekopf K12 für 2 x 75 mm Klebeband



Zu den weiteren Ausführungen und Zubehör berät Sie Ihr zuständiger Verkaufsberater gerne!

Schweiz
BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3
CH-8902 Urdorf
Tel: +41 (0) 44 7555000
Fax: +41 (0) 44 7300475
Mail: info@bvsag.ch
www.bvsag.ch

Deutschland
BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Beim Ziegelstadel 6
D-87766 Memmingerberg
Tel: +49 (0) 8331 49863-0
Fax: +49 (0) 8331 49863-69
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

Niederlassung Deutschland
BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Fabrikstraße 15
D-79771 Klettgau/Erzingen
Tel: +49 (0) 7742 9169-500
Fax: +49 (0) 7742 9169-199
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de